

Technische Daten


Wandfutter, für 2-mm-Produkte, einfach

oder lackiert;

Muldenthaler
EMAILLIERWERK GmbH PENIG



SEIT 1887




Nennweite	Maße		
	Größe	innen	d3
mm		d1	d3
mm		mm	mm
120	1	127	141
130	2	137	151
150	3	157	171
160	4	170	181
180	5	188	201
200	6	208	221

Nennweite	Gewichte
mm	kg
120	0,39
130	0,41
150	0,48
160	0,51
180	0,56
200	0,63

Wandfutter, für 2-mm-Produkte, doppelwandig

Stahlblech, geschweißt, stahlblank oder lackiert;

Materialstärke: 1,0 mm



Nennweite	Maße			
	Größe	innen	außen	
mm		d1	d2	d3
mm		mm	mm	mm
120	1	127	110	141
130	2	137	120	151
150	3	157	140	171
160	4	170	150	181
180	5	188	170	201
200	6	208	190	221

Nennweite	Gewichte
mm	kg
120	0,71
130	0,77
150	0,88
160	0,94
180	1,05
200	1,18



CE Prüfnummer:
1004 - CPD - 0004
DIN EN 1856-2

T400-N2-D-Vm-L01200-G(3xD>=375)NM¹

¹ Zusatzbedingungen:
mit Strahlungsschutz
Rußbrandbeständigkeit: ja
Frost / Tauwechselbeständigkeit: ja

Bildung von Artikelnummern für Wandfutter, für 2-mm-Produkte, einfach, stahlblank

Maske: 7WFEy

7 = stahlblank

WFE = Wandfutter, einfach

y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnul)

Bildung von Artikelnummern für Wandfutter, für 2-mm-Produkte, doppelwandig, stahlblank

Maske: 7WFDy

7 = stahlblank

WFD = Wandfutter, doppelwandig

y = Nennweite in mm (gemäß angebotener Nennweiten, 3-stellig, bei Bedarf mit Führungsnul)

